

## **Reglament DTM Classic**

### **Cotxes admesos :**

Alfa Romeo 155 V6 Ti DTM  
Alfa Romeo 155 V6 Ti ITC  
Opel Calibra DTM /ITC  
Mercedes 190E DTM  
Tots ells de la marca Slot.it

### **Carrosseria:**

- De sèrie.
- Queda prohibida qualsevol modificació aerodinàmica exterior a la carrosseria original.
- Fabricada en plàstic injectat. No està permès l'alleugeriment de la carrosseria.
- S'han de respectar les entrades d'aire, alerons, fars que es subministren en el cotxe de sèrie. La carrosseria haurà de tapar totes les parts mecàniques de l'cotxe.
- Es permet eliminar antenes, retrovisors i eixugaparabrises si és una peça independent.
- No es permeten carrosseries transparents i és obligatori pintar aquelles que provenguin d'un kit.
- El Copkit i els vidres de sèrie.

### **Xassís:**

- Ha de ser el d'origen o que es vengui com a recanvi per al model determinat.
- Es permet repassar rebaves perimetrals, sense que es modifiqui les mesures originals de l'xassís.

### **Suport motor/Bancades:**

- Bancada única permesa de sèrie, REF.CH110 offset 0,5m/m.

### **Coixinets:**

- Coixinets de sèrie, REF. CH56b
- Es permeten encolar els coixinets a el xassís amb cola però sense excessos.

### **Cargols:**

- Lliure dins de les marques d'slot pot ser metàl·lica o de niló.

### **Llast:**

- Queda totalment prohibit llastar o modificar el pes de el model.

### **Guia:**

- L'original del cotxe utilitzat. Ref. CH66
- No es permet forçar o modificar el xassís per col·locar-la. Es permet rebaixar el gruix i la profunditat de la pala.

**Cables i trenetes:**

-Lliures dins dels fabricants de slot. Els cables han de conservar la seva funda i no interferir en el moviment de l'eix davanter.

**Motor:**

-Motor únic per a tots els models. REF.MX15 V12/4 classic DTM.

**Transmissió:**

-L'original de sèrie 9/28

-Piñón ha de ser obligatòriament de 9 dents, REF.PI09

-La corona ha de ser de 28 dents, REF. GI28-bz

**Eixos:**

-Els eixos han de ser obligatòriament de seriè, REF PA01-48

-La amaplada sera tota la que es pugui, sense que sobresurtin les llantes amb pneumàtics muntats des d'una vista vertical de l'cotxe.

**Llantes:**

-Les de seriè

-Davanteres 15,8\*8,2\*2,5 mm REF. W15808225P . Antigua REF. PA17-Pl

-Posteriors 15,8\*8,2\*1,5 mm REF. W15808215A. Antiga REF. PA24- Als

-Les llandes, hauran de portar el seu corresponent tapa cubs.

-Hauran de ser iguals per eixos.

-Les 4 rodes han de tocar en una base plana.

**Pneumàtics:**

-Davanters de goma negra comercialitzats per qualsevol marca de slot.

-Posteriors: seran Slot.it F22 Raptor 20\*10mm Shore 22 Ref.PT27

Slot.it Slick F22 (DWG1207) Ref.PT1207F22

-Prohibits els pneumàtics de silicona.

**Amortiguació:**

-Queda prohibit qualsevol tipus de suspension.

**-Qualsevol element no reflectit en el present reglament quedarà a criteri de l'organització.**