

Reglament GRUP 5 SIDEWAYS

Cotxes admesos :

BMW 320 GR
BMW M1 Sauber /Schnitzer GR.5
FERRARI 512BB LM
FORD CAPRI GR.5
FORD MUSTANG Turbo GR.5
LANCIA BETA Montercarlo GR.5
LANCIA STRATOS GR.5
PORSCHE 935 /K2/77/78-81 Moby dick

CARROSSERIA:

- De sèrie.
- Queda prohibida qualsevol modificació aerodinàmica exterior a la carrosseria original.
- Fabricada en plàstic injectat. No està permès l'alleugeriment de la carrosseria.
- S'han de respectar les entrades d'aire, alerons, fars que es subministren en el cotxe de sèrie. La carrosseria haurà de tapar totes les parts mecàniques de l'cotxe.
- Es permet eliminar antenes, retrovisors i eixugaparabrises si és una peça independent.
- No es permeten carrosseries transparents i és obligatori pintar aquelles que provinguin d'un kit.
- El Copkit i els vidres de seriè.

XASSÍS:

- Ha de ser el d'origen o que es vengui com a recanvi per al model determinat.
- Es permet repassar rebaves perimetrals, sense que es modifiqui les mesures originals de l'xassís.
- Es permeten eliminar les pestanyes encunyades per adaptar altres bancades.

SUPPORT MOTOR / BANCADES:

- De sèrie, Ref. RC-SWMAW en versió offset 0.0
- Slot.it Ref. CH61 o la CH76 offset 0.0

COIXINETS:

- Coixinets de sèrie, Ref. RCSWB01, per bancada de serie.
- Coixinets Ref.CH56b per les bancades slot.it.
- Es permeten encolar els coixinets a el xassís amb cola però sense excessos.

TORNILLERIA:

- Lliure dins de les marques d'slot pot ser metàl·lica o de niló.

LLAST:

- Queda totalment prohibit llastrar o modificar el pes de el model.

GUIA:

- L'original del cotxe utilitzat Ref CH66
- No es permet forçar o modificar el xassís per col·locar-la. Es permet rebaixar el gruix i la profunditat de la pala.

CABLES I TRENETES:

- Lliures dins dels fabricants de slot. Els cables han de conservar la seva funda i no interferir en el moviment de l'eix davanter.

MOTOR:

- Motor únic per a tots els models. Ref. MN09CH Flat-6 GT/LMP.
- Es permet retirar l'etiqueta mentre sigui identificable per el seu gravat.
- La finestra de motor, orientada cap a la pista (per sota).

TRANSMISSIÓ:

- Piñón ha de ser obligatòriament de 12 dents, lliure en material.
- La corona ha de ser de 28 dents, REF. GA1628-PI

EIXOS:

- Els eixos han de ser obligatòriament de seriè, d'acer, massissos.
- La amaplada sera tota la que es pugui, sense que sobresurtin les llantes amb pneumàtics muntats des d'una vista vertical de l'cotxe.

LLANTES:

- Les de seriè
- Davanteres 15,8*8,2*2,5 mm REF. W15808225P . Antigua REF. PA17-PI
- Posteriors 17,3*8,2*2,5 mm REF. W17308225A. Antiga REF. WH1048-AI
- Les llandes, hauran de portar el seu corresponent tapa cubs.
- Hauran de ser iguals per eixos.
- Les 4 rodes han de tocar en una base plana.

PNEUMÀTICS:

- Davanters de goma negra comercialitzats per qualsevol marca de slot.
- Posterior seran el Scaleauto Ref. SC-4758 AS25 o els Ref. SC-4757 AS25,
- Prohibits els pneumàtics de silicona.

AMORTIGUACIÓ:

- Queda prohibit qualsevol tipus de suspension
- Qualsevol element no reflectit en el present reglament quedarà a criteri de l'organització.**